BEDIENTEIL HAS 02 40405-710.00

STÖRGENERATOR HAS 04 40405-730.00

HAUPTPLATTE HAS 01 40405-700.00

MODULATION	HUB 1:1
SK – 57KHz	± 1,25 KHz
TGN – 1KHz	± 22,50 KHz
TGN 30..300Hz	± 7,50 KHz
DK – 125Hz	± 2,25 KHz
BK 13 .. 99Hz	± 4,50 KHz

GRUNDIG

Blockschaltplan

Verkehrsfunkcoder VC6

40405 - 921.00

TYPE DER IC : 1 = MC 4026 B
2 = MC 4510 B
3 = MC 4584 B
4 = MC 4027 B
5 = MC 4027 B
6 = MC 4027 B
7 = MC 4001 B
8 = MC 4072 B
9 = MC 4028 B
10 = HEF 4049 B
11 = HEF 4049 B
12 = MC 4584 B
13 = MC 4510 B
14 = HEF 4049 B

SZB 0207

ELEKTROLYT

FOLIE

KERAMIK

DIODEN LO 30/1 : D2–D21

ANODE KATHODE

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

= U_{BR16} +8V

HF-AUSGANGSTEILER

HUB 1..4

STÖRIMPULS

TON 1KHz 30...300Hz

SENDERKENNUNG 57KHz

DURCHSAGEKENNUNG 125 Hz

BEREICHSKENNUNG 13...99Hz

EIN

RESET

IC 9 MC4028B

IC 1 MC4028B

IC 13 MC4510B

IC 2 MC4510B

10 mV
1 mV
100 µV
10 µV

99Hz F E D C B A 13Hz

STÖRIMPULS

TON

SK

DK

EIN

BU 710.03 — ST 700.11

BR 16 + U_B +8V

HF-AMPLITUDE +0,1

103Hz FREQUENZ 101Hz

300Hz IMPULSFOLGE 30Hz

STÖRIMPULS

100mV NF-AMPLITUDE 0

TON

30% DURCHSAGEKENNUNG 10%

60% BEREICHSKENNUNG 20%

RESET

HUB

AUS

EIN

R 122
BR 2/17
C 321
C 322
IC 43/PIN 11
R 106
BR 2/17
⊥ ST 700.06.8
ST 700.06.7
ST 700.06.6
IC 212/PIN 1 U 2 U ST 700.06.5
ST 700.06.4
C 154
R 192
⊥
IC 212/PIN 5 U ST 700.06.3

HAUPTPLATTE HAS 01 40405-700.00

BU 710.02 — ST 700.10

IC 206/PIN 2
IC 206/PIN 6
R 40
BR 2/17
R 41
BR 2/17
IC 208/PIN 13
IC 208/PIN 12
IC 208/PIN 11
IC 208/PIN 10
R 4/R 5

LEITERPLATTE BEDIENTEIL HAS 02 40405-710.00

GRUNDIG — Prüfungsamt Ingenf. Pin — Schaltbezeichnung - Title — Sach-Nr. Ref.-Nr.

Änderung - Modifikation — Tag — Name

1980 Tag 22.1. — Erstellt am — Name — Ind.

Zeichn.-Nr. 40405-906 01 BL1 Blatter 5

Schaltplan VC 6

Titr. Bedienteil

Gerät VC 6 — Abt. EE — KT